



## Порошковая проволока и наполнители к ней

В настоящее время Компания НПП производит порошковую проволоку диаметром 10, 13, 14 и 15 мм с различными наполнителями. Наполнители могут быть как однокомпонентными, так и комплексными, как плавленными, так и смесевыми.



Вид бухт порошковой проволоки

В качестве наполнителя порошковой проволоки серийно поставляем следующие материалы:

Наименование наполнителя*	Нормативный документ или описание	Варианты применения
Модификаторы серии <b>SIMAG</b> ®	см. страницу 25	Десульфурация и сфероидизирующая обработка чугуна
Модификаторы серии <b>INSTEEL</b> ®	см. страницу 6	Рафинирующая и модифицирующая обработка стали
Силикокальций	ГОСТ 4762-71	Раскисление и модифицирование стали  Легирование, микролегирование
Ферротитан	ГОСТ 4761-91	
Ферромolibден	ГОСТ 4759-91	
Феррованадий	ГОСТ 27130-94	
Титановая губка	ГОСТ 17746-79	
Материал заказчика	по спецификации	

\*по согласованию с потребителем в качестве наполнителя порошковой проволоки могут использоваться иные материалы или смеси. Возможно использование материала заказчика.

### Упаковка:

Порошковая проволока поставляется в бухтах наружным диаметром не более 1200 мм, внутренним диаметром 600 мм, высота бухты 800 мм. Бухты закреплены на деревянных поддонах и обёрнуты в два слоя полиэтиленовой плёнкой. Возможно изготовление бухт проволоки нестандартного размера.

Расположение бухты на поддоне по желанию заказчика может быть вертикальным или горизонтальным, может устанавливаться поддерживающий каркас.