



## Лигатуры для чугуна МЕХМАРК® 50, МЕХМАРК® 60М

Данный материал предназначен для внепечной обработки базового чугуна, позволяет получать однородную перлитную металлическую основу, увеличивать твердость отливок. За счёт микролегирования чугуна медью и оловом, обеспечивает повышение уровня механических свойств, измельчая перлит и графит.

### Стандартные фракции:

0-10 мм; 0-20 мм

**Расход лигатуры** при вводе в ковш зависит от требуемых механических свойств отливок

### Упаковка:

- мешки типа «big-bag» по 0,5-1,0 тонне с полиэтиленовыми вкладышами
- бумажные мешки с развесом модификатора от 5 до 25 кг

## Лигатуры универсальные с P3M REFESIL®

Лигатура с редкоземельными металлами на железокремниевой основе предназначена для внепечной обработки чугуна и стали.

### Практическое применение

- Для получения вермикулярной структуры чугуна
- Для обработки стали
- Для серого чугуна:
  - графитизирующая обработка
  - глубокая десульфурация чугуна
  - очистка расплава от вредных примесей

### Фракция:

1,0-20,0 мм.

**Расход лигатуры** при вводе в ковш зависит от загрязненности исходного расплава элементами S, P, Sb, Cr, V и т.п.

### Упаковка:

- мешки типа «big-bag» по 0,5-1,0 тонне с полиэтиленовыми вкладышами
- бумажные мешки с развесом модификатора от 5 до 25 кг