



Порошковая проволока и наполнители к ней

В настоящее время Компания НПП производит поставку порошковой проволоки диаметром 10, 13, 14 и 15 мм с различными наполнителями. Наполнители могут быть как однокомпонентными, так и комплексными, как плавленными, так и смесевыми.



Вид поставляемых бухт порошковой проволоки

В качестве наполнителя порошковой проволоки серийно поставляем следующие материалы:

Наименование наполнителя*	Состав или ссылка на нормативный документ	Варианты применения
Модификаторы серии SIMAG [®]	см. страница 25	Десульфурация и сфероидизирующая обработка чугуна
Модификаторы серии INSTEEL [®]	см. страница 6	Рафинирующая и модифицирующая обработка стали
Силикокальций СК30, СК25	ГОСТ 4762-71	Раскисление и модифицирование стали
Ферротитан ФТи70С1	ГОСТ 4761-91	Легирование, микролегирование
Углерод	ТУ 48-20-86-81	Корректировка химического состава

* По согласованию с потребителем в качестве наполнителя порошковой проволоки могут использоваться иные материалы или смеси.

Упаковка:

Порошковая проволока поставляется в бухтах наружным диаметром не более 1200 мм, внутренним диаметром 650 мм, высота бухты 800 мм. Бухты закреплены на деревянных поддонах и обёрнуты в два слоя полиэтиленовой плёнкой. Возможно изготовление бухт проволоки нестандартного размера.

Расположение бухты на поддоне по желанию заказчика может быть вертикальным или горизонтальным, может устанавливаться поддерживающий каркас.